

SIJARKHAVN KLUBBMOLOEN I HONNINGSVÅG

TEKNISK BESKRIVELSE

Hovedlekteren.

- Brukt betonglekter
- Vitale mål:
 - o Byggehøyde 3,7 meter
 - o Bredde 13 meter
 - o Lengde 62 meter
 - o Fribord 2,4 meter
 - o Fri høyde under dekk 2, 7 meter
 - o Lagerareal under dekk 750 m²
Tilkomst via trapper og lasteluker i hoveddekk, betjent av elektrisk løpekattkran
 - o Depasement 1250 tonn
- Servicetid
 - o 50 år
- Tilstand
 - o Fulloverhalt, renoveret og sertifisert
- Bygning på hoveddekk
 - o Vitale mål:
 - Bredde, 10 meter
 - Lengde, 54 meter
 - Byggehøyde, 8,5 meter
 - o 2 etasjer med fri innvendig takhøyde 3 meter
 - Dekksetasjen består av separate rom (buer), en for hver båtplass. Buene er plassert med dør ut mot båtplassen og mot midtkorridor, hvor lastelukene er plassert i dekket. Bredden på korridoren tillater innkjøring med varebil. Hvert rom er utstyrt med varmt- og kaldt vann, belysning, panelovn og eluttak og egen strømmåler og sikringsskap.
Brutto areal i denne etasjen er 540 m². hver enkelt bu 20 m².
 - 2. etasje er uinnredet og kan bygges om til lager, serviceverksted eller oppholdsrom, eller en kombinasjon av disse. Tillatt last 500 kg/m².
- Kranarrangementer
 - o Løftekran med 30 tonns kapasitet montert på lekterens kortsiden mot vest. Fri løftehøyde 10 meter. Kranarrangementet er dimensjonert for å kunne løfte båter ut av sjøen og plassere disse oppå Bølgebryterlekteren, som ligger med langsiden mot hovedlekteren med en avstand mellom disse på 6 meter. Ønsket vedlikehold av fartøylene kan da utføres mens de står plassert her.
 - o Langsgående løpekattkran er plassert under taket i midtkorridoren i første etasje i hele korridorens lengde. Løfteevne 1000 kg for håndtering av materialer opp og ned av lagerrommene under dekk.
- Fenderverk
 - o Kortsiden (kransiden).
- Fortøyningspullere
 - o 4 stk. doble på hver langsiden
- El forsyning
 - o Fast installasjon fra land via egen trafostasjon for forsyning av både 230V og 400V
- Ferskvann
 - o

SIJARKHAVN KLUBBMOLOEN I HONNINGSVÅG

TEKNISK BESKRIVELSE

- Fra kommunalt vannverk med uttak på dekk og varmt- og kaldt vann i hver enkelt bu
- Kjørebri
 - Fast kjørebri mellom betonglandfester og lekter, beregnet for kjøretøy med inntil 3 tonn akseltrykk.
- Forankring av hovedlekteren
 - Stolpekjettinger og tunge sandanker, 2 stk., pluss kjettinger mellom lekter og fester i moloen.
 - Fast hengslet sentrisk plassert strekk- og støt bjelke underliggende kjørebri mellom lekter og landfeste.
- Fortøynings utriggere for båtene
 - Innfesting mot betonglekteren via et langsgående spesial stålprofil som gir justerbar og individuell avstand mellom utriggjerne.
 - Gangvei med gitterrist dekke mot lekteren på begge sider.
 - Annenhver utrigger er lagt i to høyder, den øvre for transport av materiell direkte til og fra i lekterens dekknivå, de nedre for festing av fortøyninger, annenhver med trapp.
 - Beregnet 13 plasser på hver langside, 26 plass i alt.

Bølgebryterlekteren.

- Brukt betonglekter
- Vitale mål
 - Byggehøyde 2,6 meter
 - Bredde 9 meter
 - Lengde 36 meter
 - Fribord 1,2 meter
 - Dekkareal 325 m²
 - Deplasement 450 tonn
- Tilstand
 - Fulloverhalt, renovert og sertifisert.
- Servicetid
 - 50 år
- Forankring
 - Stoplekjettinger med 4 stk. tunge sandanker
 - Plasseres sentrisk på tvers foran hovedlekteren med en avstand på 6 meter mellom lekterne, slik at 11,5 meters lengde går forbi på hver langside av hovedlekteren og fungerer da som bølgedemper.
- Dekk
 - flatt betongdekk med fortøyningspullere begge langsider
 - Tillatt aksellast 26 tonn
 - Jevnt fordelt last 500 kg/m²
 - Maks tillatt jevnt fordelt last på dekk 160 tonn
- Fenderverk
 - Begge langsider
- Gangvei
 - 1 meter bred gangvei mellom lekterne.